

# Especiales PERDURA®



Contiene  
Sellador



Gran  
Durabilidad



Fácil  
de Aplicar



Gran  
Resistencia



Consúltala  
en línea



1L  
contenido neto



1967

PARA:

- Juntas
- Ladrillo
- Concreto
- Piedra natural
- Teja
- Pisos de barro
- Cantera

## Aquacril

### Descripción

Sellador acrílico-estireno base agua, que deja una capa altamente resistente para sellar y proteger de la penetración del agua, grasa y mugre. Realza la belleza y el color en juntas, ladrillos, concreto, piedra natural, tejas, pisos de barro y cantera.

**Rendimiento:** Aprox. de 4m<sup>2</sup> por litro en superficies planas.

**Presentación:** Bote de 500 ml y 1 L



www.perdura.com.mx

## Descripción

Sellador acrílico-estireno a base de agua, que al aplicarse deja una capa altamente resistente para sellar y proteger de la penetración de agua, grasa y mugre. Realza la belleza y el color de las piezas donde se aplica.

## Ventajas

- Mantiene la apariencia natural de la pieza, dejándola ligeramente brillante.
- Protege las piezas y ayuda a una limpieza más fácil de las mismas.
- Producto base agua con olor suave.
- Fácil de limpiar con agua cuando es aplicado.
- Por ser libre de solventes es ideal para utilizarse en hoteles, restaurantes, escuelas y el hogar.

## Usos

Para aplicarse sobre juntas, ladrillo, concreto, piedra natural, tejas, pisos de barro o cantera.

## Preparación

No es necesaria. Este producto solo debe agitarse hasta que se incorpore perfectamente, y queda listo para su aplicación.

## Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, humedad, salitre, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una aplicación adecuada. Puede utilizar una brocha con el ancho que mejor se adapte al trabajo que va a realizar.

## Recomendaciones

1. Limpiar las áreas que se requieran, así como los excesos de este producto, utilizando agua y un trapo o esponja húmeda.
2. Asegúrese de que las superficies a las que se les va a aplicar este producto estén completamente secas, ya que de lo contrario podrían aparecer manchas blancas. Incluso las superficies pueden aparentar estar secas a la vista, sin embargo, podrían tener humedad en el interior y esto también puede provocar manchas blancas o con apariencia lechosa.

## Rendimiento

En superficies planas rinde 4 m<sup>2</sup> por litro, puede variar dependiendo de la absorción de la superficie a aplicar. También varía considerablemente según la aplicación y el tamaño de la junta, que debe tener un mínimo de 3 mm.

## Almacenamiento

AQUACRIL PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

## Precauciones

- Producto tóxico.
- La inhalación prolongada puede ser nociva para la salud.
- Evite el contacto con los ojos o la piel.
- Conserve el envase bien cerrado.
- Aplíquese en lugares bien ventilados y lejos del calor.
- En caso de ingestión, consulte a un médico.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## Datos técnicos

Característica	Valores	Especificación	Unidades
Sólidos	15	12 - 17	%
Viscosidad	34	30 - 40	cPs
pH	7	5 - 8	-
Secado al tacto	10	≤ 15	minutos

\*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

## Garantía

AQUACRIL PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



**¡Advertencia!** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos Perdura S.A. de C.V.**

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56