

Junteadores PERDURA®



Listo
para Usarse



Características
Flexibles



Gran
Durabilidad



Interiores/
Exteriores



Consúltala
en línea



Junta Fomy

Descripción

Cordón fabricado con espuma de polietileno de baja densidad, diseñado especialmente para instalarse en juntas de dilatación o contracción antes de que éstas sean selladas. Evita el consumo excesivo de sellador flexible de juntas.

Rendimiento: Por cada metro de junta a tratar se requiere un metro de JUNTA FOMY PERDURA.

Presentación: Rollo de 50 m (diámetros de 6 y 9 mm) y rollo de longitud requerida, en diámetros de 12, 19 y 25 mm (sobre pedido).



www.perdura.com.mx

Descripción

JUNTAFOMY PERDURA es un cordón de polietileno de baja intensidad, diseñado especialmente para ser instalado en juntas de dilatación o contracción antes de que éstas sean selladas. Así se evita el consumo excesivo de los selladores flexibles de juntas, y crea un sistema adecuado para su perfecto funcionamiento y desempeño.

JUNTAFOMY PERDURA es compatible con los compuestos de silicón, poliuretano, acrílico, butilo, polisulfuro y la mayoría de los selladores fríos. Es químicamente inerte y resistente a gasolinas, aceites y a la mayoría de solventes. Es impermeable y no se adhiere a los compuestos usados regularmente para sellar juntas. No se mancha y no exuda con los materiales comunes usados en la construcción.

Se recomienda utilizar **JUNTAFOMY PERDURA** en pisos de cerámica, construcciones de madera, en ventanas, entre otros.

Aplicación

- Las juntas deben de estar secas, limpias, libres de humedad y de cualquier otro elemento que interfiera o dificulte su instalación.
- Determine el diámetro de **JUNTAFOMY PERDURA** que requiere siguiendo las indicaciones de la tabla de rendimiento.
- Corte la longitud requerida de **JUNTAFOMY PERDURA** o dispense directamente del rolla (sin cortar) para su colocación.
- Coloque **JUNTAFOMY PERDURA** en la profundidad deseada o especificada, introduciendo y presionando con los dedos dentro de la junta.
- Selle la junta utilizando **PERDURAFLEX PERDURA** (Sellador de Poliuretano Flexible) siguiendo las recomendaciones indicadas en el propio empaque.

Rendimiento

Por cada metro de junta a tratar se requiere un metro de **JUNTAFOMY PERDURA**.

Diámetro de **JUNTAFOMY PERDURA** a utilizar, respecto al tamaño de la junta:

Ancho de junta (mm)	Diámetro de JUNTAFOMY (mm)
3	6
6	9
9	12
15	19
22	25

Limitaciones

JUNTAFOMY PERDURA no se debe utilizar en aplicaciones que lo expongan a temperaturas superiores a los 70°C.

Almacenamiento

JUNTAFOMY PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

Datos técnicos

Característica	JUNTAFOMY	Unidades
Densidad	32	kg/m3
Resistencia a la tensión	3,5	kg/m2
Resistencia a la compresión	0,28	kg/cm2
Absorción de agua	0,03	g/cm3
Rango de temperatura	- 19 a 70	°C
Valor R	3,4	

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

Garantía

JUNTAFOMY PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56